



Bollitore 200 lt + 2 collettore 2,0 mq. Sistema solare circolazione naturale con staffa unica brevettata cordivari per installazioni sia su tetti a falda, sia su tetti piani.

Su Ordinazione
★★★★★

Descrizione

Grazie al nuovo sistema di **FISSAGGIO UNIVERSALE BREVETTATO** Cordivari utilizzabile sia su tetti a falda che su tetti piani, i grossisti del settore possono avere un magazzino flessibile e pronto a rispondere immediatamente a qualsiasi esigenza dell'installatore.

Collettore solare con rivestimento selettivo;

Telaio in alluminio;

Coibentazione in lana di roccia ad elevato potere isolante;

Vetro solare prismatico temperato antigrandine.

Pmax di esercizio 6 bar; Tmax di esercizio 200 °C.

Valvola di sicurezza primario e valvola di ritegno.

Bollitore solare ad intercapedine con coibentazione in poliuretano espanso, spessore 50 mm e coefficiente λ 0,023 W/mK.

Kit di fissaggio rapido UNIVERSALE per tetti piani e

tetti a falda BREVETTATO zincato a caldo secondo UNI

EN 1179 con zinco puro al 99,99%.

Garanzia 5 anni.

Il sistema Comprende:

- Collettore solare;
- Bollitore ad intercapedine in polywarm;
- Fissaggio universale brevettato;
- Liquido termovettore;
- Piping;
- Raccordi.

Caratteristiche

- Bollitore: Intercapedine in polywarm da 200 lt
- Colelettore solare: 2 X 2,0 mq
- Certificazioni EN 12975-2
- Certificazione Keymark
- Possibilità bonus CONTO TERMICO

[Scheda Tecnica](#)

[Manuale Istruzioni](#)