

Nessuna valutazione



Facot disincrostante disinex It. 5. Disincrostante a base acida per asportare incrostazioni calcaree o silicee da tubazioni e sistemi chiusi di circolazione di caldaie e scambiatori di calore. In particolare acciaio, rame, ghisa. Per alluminio e superfici zincate si consiglia di usare i prodotti della Serie ZINCONEX.

Su Ordinazione

Descrizione

Facot disincrostante disinex It. 5. Disincrostante a base acida per asportare incrostazioni calcaree o silicee da tubazioni e sistemi chiusi di circolazione di caldaie e scambiatori di calore. In particolare acciaio, rame, ghisa. Per alluminio e superfici zincate si consiglia di usare i prodotti della Serie ZINCONEX. Diluire DISINEX unicamente in contenitori resistenti agli acidi (PVC o polietilene) in ragione del 10 - 20 % rispetto il liquido totale, preoccupandosi di aggiungere acqua al Disinex e non viceversa. La colorazione rosa iniziale cambia in arancio-giallo quando l'acido ha perso efficacia. Aggiungendo altro acido se il colore rimane rosa persistente la disincrostazione è avvenuta completamente. Ulteriore certezza si ha osservando la cessazione di sviluppo di bollicine di anidride carbonica. A causa dello sviluppo di gas è necessario operare con gli sfiati della pompa aperti. Successivamente fare un lavaggio con prodotto neutralizzante NEUTRAL.